

## MACHINES TRAITEMENT DE SURFACE


**UTILISATION**

Machine légère destinée à :  
rendre plus rugueux les chapes béton et asphalte ;  
éliminer les peintures, colles etc. des sols

**LIVRAISON**

Palette comprenant :  
1 rabot  
1 molette tungstène

**METIERS**

Métier du BTP, Professionnel du dallage

**OUTILS**

Voir dans la partie "en option"

## Rabot RB201

Machine légère destinée à marquer les sols

RÉFÉRENCE	RB201-E3
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Electrique 230 V - 1850 W
Largeur de travail	200 mm
Profondeur	2 mm
Vitesse de rotation	4000 tr/min
Poids net	57 kg
Dimensions (L x l x h)	870 x 360 x 1000 mm



MADE IN EUROPE



+

- 200 mm de largeur de coupe
- Moteur sur silent blocs = anti-vibration
- Poids idéal
- Molettes de série en carbure de tungstène
- Tambour de molette très résistant
- Remplacement aisé et rapide des molettes



Utilisation : marquage des sols, élimination des résidus (marquage, colle, peinture)



Ajustement de la profondeur de 1,6 à 2 mm



LE MOT DE L'EXPERT

Veillez à bien régler la planéité de l'outil pour + de stabilité et des finitions de qualité

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
RB201-001	Molette pour robot RB201 (1pce)
RB201-002	Tambour complet avec molettes HMT-5-40
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm <sup>2</sup>



RB201-001



RB201-002



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



RL100