

CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS

KB350 THERMIQUE



Moteur STIHL FS560
2,8 kW (3,8 Cv)
300 min-1



Guidage du chariot
par Glissoirs téflon



Réducteurs
planétaires sans
entretien



Poignée de Gaz
Homme mort



STIHL ERGOSTART
Démarrage facile

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement !



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

La carotteuse KB350 avec le moteur FS560 est une machine compacte et légère qui permet une mise en œuvre pratique dans les endroits les plus exigus.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré.
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Finition haut de gamme
- Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm
- Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- Utilisable sans aucun branchement extérieur



Flexible d'échappement de 4 M inclus



2 piquets de terre inclus



Sangle 2,1 m avec cliquet inclus

KB350 THERMIQUE

Moteur :	Thermique, STIHL FS560
Cylindrée :	57,1 cm ³
Puissance :	2,8 kW (3,8 Cv)
Puissance absorbée :	2800 W
Vitesse en pleine charge :	300 min-1
Capacité réservoir carburant :	0,99 L
Vitesse :	Mono vitesse
Engrenage :	Planétaire
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	114 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	3,3 m/s ²
Raccord de broche :	Bride 3 Trous
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 354 mm
Colonne de guidage :	Inox
Chariot :	Glisseurs téflon
Course :	400 mm
Fixation Bâti:	Piquet de terre ou sangle fournis
Dimensions (L x l x H) :	550x410x800 mm
Poids :	45 kg
Code article :	0295 353 2000



Réservoir d'eau sous pression 10 L inclus



Emmanchement bride 3 trous



Monté/Descente par manivelle



Consulter la notice et la notice d'instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Serre-tête antibruit obligatoire



Masque obligatoire



Chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires




Vêtements de protection obligatoires

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES JOINTS

Les Tuyaux	Ø nominal (mm)	Ø de carottage (mm)
 PVC	DN 100	Ø 127
	DN 125	Ø 152
	DN 150	Ø 195
	DN 200	Ø 247
	DN 250	Ø 297
	DN 315	Ø 354
Grès vernissé	DN 150	Ø 195
Fonte	DN 200	Ø 247
	DN 150	Ø 173
	DN 200	Ø 233

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantées pour votre KB350 Thermique :

Couronnes Brasées
DM 60 Béton Technique
KN57 Béton Prémium
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
Raccord bride 3 trous



Kit pelle
Code article : 0295 003 0065



Kit angulaire pour perçage 45°
Code article : 0295 003 0060



Jeu de marchepieds
Code article : 0295 003 0045



Jeu de roues
Code article : 0295 003 0070



Kit plaques pour travailler par dépression
Code article : 0295 300 0003



Pompe à vide VP 25
Code article : 0295 010 0200



Réservoirs d'eau autonome à batterie WB50E (Capacité 50 litres)
Code article : 0295 150 0600

